

郑环审〔2017〕101号

郑州市环境保护局
关于《郑州万瑞游乐设备有限公司
年产 100 台游乐设备建设项目环境影响报告书
（报批版）》的批复

郑州万瑞游乐设备有限公司：

你单位委托河南朗天环保科技有限公司编制的郑州万瑞游乐设备有限公司年产 100 台游乐设备建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新密市城关镇东瓦店村五组，占地面积 23334.5m²，建设年产 100 台游乐设备生产线。主要建设内容为：机加工车间、玻璃钢车间、喷漆房、仓库、成品库等。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。喷漆废气经过滤棉+催化燃烧炉处理后，通过 15m 高排气筒排放；玻璃钢打磨粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后，通过 15m 高排气筒排放；焊接废气经移动式焊接烟气净化器处理后无组织排放。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 相关标准要求。树脂涂刷工序废气经活性炭吸附后通过 15m 高排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排

放标准》(GB14554—93)表1二级标准限值要求。食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483—2001)表2标准限值要求。

2. 废水。本项目无生产废水产生。生活废水经化粪池沉淀处理后定期清运用于肥田。

3. 噪声。项目生产噪声采取减振基础、消声、隔声等降噪措施,厂界噪声应满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求。

4. 固废。固体废物分类存放管理。危险废物按《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)执行,一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)执行。项目废机油、废过滤棉、废活性炭等危险废物交由具备危废处理资质的单位安全处置;废包装桶收集后由原料供应企业回收;边角料和金属废屑收集后外售;生活垃圾由环卫部门统一处理。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实(项目编号:4101001072)。

六、项目卫生防护距离为100m,东、西、南、北厂界设防距离分别为100m、100m、100m、55m,卫生防护距离内无环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求,制定污染事故应急防范预案,防止发生污染事故。

八、项目建成后及时申请竣工环境保护验收,验收合格后方可正式投入使用。

九、项目日常环境监管工作由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督察巡查工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2017年8月30日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室

2017年8月30日印发
